

## THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Cung cấp dịch vụ thi công, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện huyện Củ Chi và cơ sở vật chất Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy)** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Củ Chi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*
  - Nhận qua email: *[tothau.bvcc@gmail.com](mailto:tothau.bvcc@gmail.com). (gửi thư bằng báo giá về địa chỉ: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)*
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần). Các

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 03. tháng 10 năm 2024.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ: (Theo file đính kèm)

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy).

3. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: 24 đến 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu của bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có

- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu. Hình thức thanh toán: chuyên khoản.

Thời hạn thanh toán: Từ 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu.

5. Các thông tin khác :

- Nhà thầu vui lòng báo giá theo mẫu (Đính kèm Mẫu báo giá);

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);

- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu (nếu có) để bệnh viện tham khảo;

- Địa điểm cung cấp dịch vụ khi sau trúng thầu và ký kết hợp đồng: Bệnh viện huyện Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy).

Trân trọng ./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT. (THK.02b).

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Tô Bảo Hoàng



**PHỤ LỤC DANH MỤC**

(Ban hành kèm theo Thông báo chào giá số: 1416/TB-BVCC, ngày 03 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	GHI CHÚ
Gói 1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Gói	1	Theo hướng dẫn Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng
Gói 2	Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Gói	1	Theo hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Gói 3	Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Gói	1	Theo hướng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Gói 4	Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng	Gói	1	Theo hướng dẫn Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng
Gói 5	Chi phí kiểm toán độc lập	Gói	1	Theo hướng dẫn Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công





STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
<b>III. BỂ HIỆU KHÍ</b>				
1	Sửa chữa máy thổi khí và motor	<p><b>*Sửa chữa máy thổi khí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo lắp kiểm tra vệ sinh máy, cân chỉnh cặp bánh răng, cân bằng guồng máy.</li> <li>- Thay mới bạc đạn motor, số lượng 04 cái: 02 bạc đạn đầu nhớt, 02 bạc đạn đầu mỡ bò.</li> <li>- Sửa chữa đầu máy thổi khí, số lượng: 02 cái.</li> <li>- Thay dây curoa, số lượng: 06 sợi.</li> <li>- Đồng hồ đo áp suất chân đứng bị hỏng, số lượng: 02 cái.</li> <li>- Kiểm tra, bảo dưỡng máy thổi khí, thay mỡ bò, thay nhớt, thay ron mới, keo dán ron.</li> <li>- Thay sin chịu nhiệt mới.</li> <li>- Thay phớt chịu nhiệt chắn nhớt mới.</li> <li>- Thay phớt chịu nhiệt chắn mỡ bò mới.</li> </ul> <p><b>*Bảo dưỡng motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 11KW</li> <li>- Tháo vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng motor</li> <li>- Thay thế 02 bạc đạn motor</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành</li> </ul>	Cái	2
<b>IV. BỂ LĂNG SINH HỌC</b>				
1	Sửa chữa bom tuần hoàn bùn A và B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất bom: 1,5HP</li> <li>- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng bom bùn</li> <li>- Quản lại dây đồng mới</li> <li>- Thay thế phớt bom</li> <li>- Thay vòng bị</li> <li>- Thay dầu nhớt</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành</li> </ul>	Cái	2
<b>V. BỂ CHỨA BÙN</b>				

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa máy khuấy chìm A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất máy khuấy: IHP</li> <li>- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy khuấy chìm</li> <li>- Quấn lại dây đồng mới</li> <li>- Thay thế phốt bom</li> <li>- Thay vòng bi</li> <li>- Thay dầu nhớt</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành</li> </ul>	Cái	1
2	Thay dây động lực kết nối hệ thống tủ điện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây cáp động lực 4x2,5mm; lõi đồng</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> </ul>	Mét	45
3	Bộ phụ kiện ống luồn dây điện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khớp nối ren, nút góc, kẹp ống, măng sông, tê ống, hộp nối, thân hộp, hộp chia</li> <li>...</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> </ul>	Bộ	1
4	Dây xích	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng thao tác kéo máy khuấy chìm A/B:</li> <li>- Dây xích: 20m, làm từ thép không gỉ hoặc tương đương</li> <li>- Ma ní làm từ thép không gỉ hoặc tương đương</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> </ul>	Bộ	2
<b>VI. BỀ KHỬ TRÙNG</b>				
1	Thay bơm định lượng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng: 100 lít/h</li> <li>- Áp suất tối đa: 0.35 bar</li> <li>- Công suất: 0.45kW</li> <li>- Loại dòng điện: 1 pha</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> <li>- Phụ kiện kết nối: Co, tê, van, nối, ống...</li> <li>- Cùm, vít, tắc kê...</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> </ul>	Cái	2
2	Bộ phụ kiện kết nối bơm định lượng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại: Công tắc điện</li> </ul>	Bộ	2
3	Thay contactor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuộn hút: 220V AC</li> <li>- Dòng định mức: 9A</li> <li>- Đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện, vận chuyển và vật tư lắp đặt</li> </ul>	Cái	1
<b>VII. BỔ SUNG VI SINH HỆ THỐNG</b>				

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hợp chất bùn vi sinh	- Bùn vi sinh hay còn được gọi là bùn hoạt tính, là bùn được sinh ra sau quá trình xử lý nước thải theo phương pháp sinh học. Khác với bùn thải chứa nhiều tạp chất ô nhiễm, bùn vi sinh là tập hợp các vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn, nấm lên men, côn trùng, động vật nguyên sinh, động vật không xương,.... - Nguồn gốc xuất xứ: các quốc gia Đông Nam Á, có thời hạn sử dụng rõ ràng	Kg	3000
2	Mật ri đường	- Phụ phẩm có dạng lỏng, đặc sánh được cô đọng và kết tinh trong quá trình sản xuất đường từ mía - Độ nhớt giao động từ 75 - 78% - Độ đường giao động từ 48 - 52% - Màu: nâu đen - Nguồn gốc xuất xứ: các quốc gia Đông Nam Á, có thời hạn sử dụng rõ ràng - Loại hóa chất: bao gồm hỗn hợp các chủng vi sinh, hỗ trợ khởi động, khởi phục và ổn định quá trình nitrat hóa, đặc biệt trong hệ thống xử lý nước thải, với các tính năng chủ đạo: + Thúc đẩy quá trình nitrat hóa, kể cả trong điều kiện thời tiết lạnh + Giảm ni-tơ trong các hệ thống xử lý nước thải + Giảm chi phí và tần suất bảo trì bảo dưỡng hệ thống - Quy cách: 3,7 lít/can - Nguồn gốc xuất xứ: các quốc gia Đông Nam Á, có thời hạn sử dụng rõ ràng	Kg	500
3	Chế phẩm vi sinh	- Nguồn gốc xuất xứ: các quốc gia Đông Nam Á, có thời hạn sử dụng rõ ràng	Can	4
<b>Phần 2: Cung cấp dịch vụ thi công, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện huyện Củ Chi – Cơ sở 2 (Phòng khám đa khoa Tân Quy)</b>				
<b>I. KHU VỰC NHÀ TIÊM CHỨNG, NHÀ BẢO VỆ, NHÀ KHO</b>				
		Kích thước: 28,8m <sup>2</sup> (Rộng 3,2m; Dài 9m) - Vừa xây/mác 75 + Nguyên liệu: xi măng cát + Khả năng chịu nén, độ bám dính và khả năng liên kết cấu trúc cao - Lát gạch nền, vệ sinh vào keo ron nền gạch + Chất liệu: gạch men + Kích thước gạch: 40cm x 40cm Kích thước: 49,6m <sup>2</sup> (Rộng 3,2m; Dài 15,5m) - Lát đất laphong treo		
1	Lát gạch nền, vữa xi măng		m <sup>2</sup>	28,8
2	Lấp đất laphong		m <sup>2</sup>	49,6

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
3	Thi công lắp đặt vách nhôm kính	Kích thước: 25,2m <sup>2</sup> (Rộng 2,8m; Dài 9m) - Cung cấp lắp đặt khung, vách nhôm kính + Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện + Tầm nhôm dưới cao 1m + Kính cường lực: 5mm - Cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính cường lực: ngang 0,9m x cao 1,8m + Tầm nhôm dưới cao 1m	m <sup>2</sup>	25,2
4	Xây tường	Kích thước: 59,4m <sup>2</sup> (Dài 9m; Cao 3,3m; 2 Mặt) - Xây tường gạch ống 4 lỗ - Tô xi măng 2 mặt trước, sau	m <sup>2</sup>	59,4
5	Sơn nước	Kích thước: 212,1m <sup>2</sup> (Nhà bảo vệ: sơn trong 43,2m <sup>2</sup> ; sơn ngoài: 48m <sup>2</sup> ; Phòng tiêm chủng: 29,7m <sup>2</sup> (dài 9m; cao 3,3m; 1 mặt); Nhà kho: sơn trong 43,2m <sup>2</sup> ; sơn ngoài: 48m <sup>2</sup> ) - Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà. + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.	m <sup>2</sup>	212,1
6	Cung cấp lắp đặt tole	Kích thước: 58,9m <sup>2</sup> (Rộng 3,8m; Dài 15,5m) - Lớp mạ kim loại chống ăn mòn - Độ dày: 0,35 mm	m <sup>2</sup>	58,9
7	Sửa chữa sân	Kích thước: 61,2m <sup>2</sup> (Rộng 6,8m; Dài 9m) - Phá dỡ nền bê tông hư hỏng hiện tại - Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình - Đổ bê tông láng nền xi măng: chiều dày 20 cm Cấp nguồn điện: 3 phòng	m <sup>2</sup>	61,2
8	Thi công, lắp đặt nguồn cấp và các thiết bị điện, nước	Cung cấp lắp đặt: + 06 bóng đèn tuýp 1,2m + 03 quạt trần đảo + 06 ổ cắm điện sáu lỗ + 01 lavabo sứ (cấp nguồn nước âm tường ống phi 21)	Trọn gói	1

## II. PHÒNG NHÀ

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
9	Lát gạch nền, vữa xi măng	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Rộng 3,3m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vữa xây mác 75</li> <li>+ Nguyên liệu: xi măng cát</li> <li>+ Khả năng chịu nén, độ bám dính và khả năng liên kết cấu trúc cao.</li> <li>- Lát gạch nền, vữa sinh vào keo ron nền gạch</li> <li>+ Chất liệu: gạch men</li> <li>+ Kích thước tấm gạch: 40cm x 40cm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	22,44
10	Lắp đặt laphong	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Rộng 3,3m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt laphong treo</li> <li>+ Kích thước 1 tấm laphong: 60cm x 60cm</li> <li>+ Chất liệu: nhựa</li> </ul>	m <sup>2</sup>	22,44
11	Sơn nước	<p>Kích thước: 22,44m<sup>2</sup> (Cao 3,3m; Ngang 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơn trong nhà</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	22,44
12	Thi công lắp đặt vách nhôm kính	<p>Kích thước: 18,36m<sup>2</sup> (Cao 2,7m; Ngang 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung vách nhôm kính</li> <li>+ Tấm nhôm dười cao 1m</li> <li>+ Chất liệu: vách nhôm sơn tĩnh điện</li> <li>+ Kính cường lực: 5mm</li> <li>- Cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính cường lực: ngang 90cm x cao 180cm</li> <li>+ Tấm nhôm dười cao 1m</li> </ul>	m <sup>2</sup>	18,36
13	Cung cấp lắp đặt tole	<p>Kích thước: 25,84m<sup>2</sup> (Rộng 3,8m; Dài 6,8m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li> <li>- Độ dày: 0,35 mm</li> </ul>	m <sup>2</sup>	25,84

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
14	Thi công, lắp đặt nguồn cấp và các thiết bị điện, nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp nguồn điện cho phòng, 02 ghê nha, 1 máy lạnh</li> <li>Cung cấp lắp đặt:</li> <li>+ 04 ổ cắm điện</li> <li>+ 04 bóng đèn 1m2</li> <li>+ 02 quạt trần đảo</li> <li>+ 01 lavabo sứ</li> <li>- Cấp nguồn nước: 01 lavabo sứ, 02 ghê nha (cấp nguồn nước âm tường ống phi 21)</li> <li>- Cấp nguồn hơi: 02 ghê nha (ống cấp hơi bằng nhựa chịu áp lực)</li> </ul>	Trọn gói	1
<b>III. KHU KHÁM BỆNH</b>				
15	Sơn nước và sơn dầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Sơn nước</li> <li>- Diện tích:</li> <li>Mặt ngoài kích thước: 401,6m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 8,2m; Cao 4m)</li> <li>Mặt trong kích thước: 385,6m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 6,2m; Cao 4m)</li> <li>- Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà.</li> <li>+ Bột trét: 2 lớp</li> <li>+ Sơn lót: 1 lớp</li> <li>+ Sơn nước: 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</li> <li>2.Sơn dầu</li> <li>Kích thước: 21,78m<sup>2</sup> (Ngang 0,9m; Cao 2,2m; 11 Cửa)</li> <li>- Chà bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt</li> <li>- Sơn 2 lớp</li> <li>- Đảm bảo sơn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	808,98
16	Sửa chữa, gia cố laphong hiện có và cung cấp lắp đặt laphong mới	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa chữa, gia cố laphong nhựa tấm dài kích thước: 260,4m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 6,2m)</li> <li>- Lắp đặt laphong treo mới</li> <li>+ Kích thước: 84m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 2m)</li> <li>+ Kích thước 1 tấm: 60cm x 60cm</li> <li>+ Chất liệu: nhựa</li> </ul>	m <sup>2</sup>	84

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
17	Thi công lắp đặt mái che	Kích thước: 30m <sup>2</sup> (Dài 12m; Ngang 2,5m) - Khung trụ sắt ống phi 60, cao 3m - Khung mái xà gỗ - Lợp mái tole: + Lốp mạ kim loại chống ăn mòn + Độ dày: 0,35 mm	Trọn gói	1

#### IV. KHU VẬT LÝ TRỊ LIỆU

18	Sơn nước và sơn dầu	1. Sơn nước Kích thước: 230,88m <sup>2</sup> (Ngang 7,8m; Cao 3,7m; 8 Mặt) - Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà. + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc. 2. Sơn dầu cửa Kích thước: 7,92m <sup>2</sup> (Ngang 1,8m; Cao 2,2m; 2 Cửa) - Gạo bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt - Sơn 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.	m <sup>2</sup>	238,8
19	Cung cấp lắp đặt tole	Kích thước: 96m <sup>2</sup> (Dài 12m; Ngang 8m) - Lốp mạ kim loại chống ăn mòn - Độ dày: 0,35 mm Kích thước: 20m <sup>2</sup> (Dài 2,5m; Ngang 8m)	m <sup>2</sup>	96
20	Lắp đặt laphong	- Lắp đặt laphong treo + Kích thước 1 tấm: 60cm x 60cm + Chất liệu: nhựa	m <sup>2</sup>	20

#### V. NHÀ THUỐC, TƯỜNG RÀO



STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
21	Sơn nước	Kích thước: 40m <sup>2</sup> (Dài 6m, Ngang 4m, Cao 1m) - Sơn trong nhà + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.	m <sup>2</sup>	40
22	Xây tường rào	Kích thước: 22m <sup>2</sup> (Dài 22m, Cao 1m) - Xây tường gạch ống 4 lỗ - Tô xi măng 2 mặt trước, sau	m <sup>2</sup>	22
23	Sơn nước tường rào	Kích thước: 44m <sup>2</sup> (Dài 22m; Cao 1m; 2 mặt) + Bột trét: 2 lớp + Sơn lót: 1 lớp + Sơn nước: 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.	m <sup>2</sup>	44
24	Sửa chữa khung bảo vệ tường rào hiện có	Kích thước: 37,4m <sup>2</sup> (Dài 22m; Cao 1,7m) Sơn dầu - Cạo bỏ lớp sơn gỉ sét cũ, vệ sinh bề mặt - Sơn 2 lớp - Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.	m <sup>2</sup>	37,4

**VI. KHU VỰC HÀNH CHÍNH - CẤP CỨU - THU PHÍ - XÉT NGHIỆM**

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
25	Sơn nước và sơn dầu	<p>1. Sơn nước</p> <p>- Diện tích:</p> <p>Mặt ngoài kích thước: 400m<sup>2</sup> (Dài 21m; Ngang 19m; Cao 5m)</p> <p>Mặt trong: 1044,78m<sup>2</sup></p> <p>- Sơn 2 mặt trong và ngoài nhà.</p> <p>+ Bột trét: 2 lớp</p> <p>+ Sơn lót: 1 lớp</p> <p>+ Sơn nước: 2 lớp</p> <p>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn, chống ẩm mốc.</p> <p>2. Sơn dầu cửa</p> <p>Kích thước: 14,08m<sup>2</sup></p> <p>- Tạo bề mặt sơn gi sét cũ, vệ sinh bề mặt</p> <p>- Sơn 2 lớp</p> <p>- Đảm bảo sơn và bột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho độ phủ cao, bề mặt láng mịn.</p>	m <sup>2</sup>	1458,08
26	Khắc phục xử lý tường nứt	<p>- Xử lý tường nứt:</p> <p>+ Khu XQ: 16 m</p> <p>+ Cấp cứu: 8 m</p>	Tròn gói	1
<b>VII. CHÔNG ĐỘT, CHÔNG THÂM TOÀN PHÒNG KHÂM</b>				
27	Chông đột, chông thâm	<p>- Chông đột, chông thâm:</p> <p>Cấp cứu kích thước: 12,6m<sup>2</sup> (Dài 21m; Ngang 0,6m)</p> <p>Khu khám bệnh ngoài khoa (được) kích thước: 25,2m<sup>2</sup> (Dài 42m; Ngang 0,6m)</p> <p>YHCT, PHCN kích thước: 4,8m<sup>2</sup> (Dài 8m; Cao 0,6m)</p> <p>Sàn nhà vệ sinh kích thước: 24,6m<sup>2</sup> (Dài 8,2m; Ngang 3m)</p>	Tròn gói	1
<b>VIII. KHU VỰC LƯU GIỮ CHẤT THẢI Y TẾ</b>				



STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
28	Thi công, xây dựng khu vực lưu giữ chất thải y tế	<p>Kích thước: 48m<sup>2</sup> (Dài 8m; Ngang 6m) (chia làm 4 ngăn mỗi ngăn dài 2m x ngang 1,5m)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tháo bỏ khung nhà sắt hiện có</li><li>- Vữa xây mác 75</li><li>+ Nguyên liệu: xi măng cát</li><li>+ Khả năng chịu nén độ bám dính cùng với khả năng liên kết cấu trúc cao.</li><li>- Cắt tạo rãnh thu nước thải</li><li>+ Ngang 4cm; Cao 2cm; Dài 8m</li><li>- Láng nền xi măng cao 20 cm</li><li>- Xây gạch ống từ nền cao 1,5m tô xi măng 2 mặt</li><li>- Lắp đặt cột + xà gồ đỡ mái tole:</li><li>+ Sắt hộp: 40mm x 80mm</li><li>- Cung cấp lắp đặt mái tole</li><li>+ Lớp mạ kim loại chống ăn mòn</li><li>+ Độ dày: 0,35 mm</li><li>- Cung cấp lắp đặt vách tole xung quanh mỗi ngăn, lắp từ mí tường xây đến mái</li><li>- Cung cấp lắp đặt 04 cửa khung sắt tole</li><li>+ Kích thước cửa: Cao 1,8m; Ngang 0,8m; tole 0,35mm</li><li>- Cung cấp lắp đặt ổ khóa</li></ul>	m <sup>2</sup>	48

12/21/21

12/21/21

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện huyện Củ Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email .....”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện huyện Củ Chi và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
2						
....						
<b>TỔNG CỘNG (.... KHOẢN)</b>						<b>(VNĐ)</b>
<b>Bảng chữ: .....</b>						

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực:..... kể từ ngày báo giá. ✓

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)

